

# LED-Container C27

Unilumin 8 mm SMD mit drehbarem Mast +/- 180°



## Spezifikationen:

Tageslichttaugliche LED Wand in einer absetzbaren Wechselbrücke, Zugfahrzeug und Lafette abkoppelbar

- Unterkante LED-Wand: 3,10 - 4,90 m
- Oberkante LED-Wand: 6,90 - 9,30 m
- Länge über alles (gesamtes Gespann angekoppelt): 18,60m
- LED-Wand Größe:  
B 6,91 m x H 3,84 m / 26,53 m<sup>2</sup>
- Auflösung der LED-Wand: 864x480 Pixel  
Ratio: 1,87:1 (ca. 16:9)
- Helligkeit: 5.500 NIT
- Pixelabstand: physikalisch 8 mm
- Betrachtungswinkel:  
horizontal 120°, vertikal 100°
- Externer Stromanschluss: 63 A CEE
- Generator an Bord: 60 KvA (Backup)
- LED Mast Drehung: 360°
- Gewicht Container: 11,30 t
- Gewicht Container mit Truck: 22,5 t
- Gewicht Container mit Lafette: 15,00 t
- Gewicht 2 x Container mit Truck und Lafette: 37,50 t
- Maße Container:  
L 7,77 m x H 2,95 m x B 2,50 m
- Maße der aufgebauten LED Wand mit Container: L 7,80 m x H 2,95 m x B 3,26 m inkl. Unterpallung
- Maximal zulässige Windlast:  
bis Windzone 4 (8 Bft.)