

LED-Trailer B35 15 m²

Novastar Digi-LED P10-TS mit 360° drehbarem Mast



Spezifikationen:

Tageslichttaugliche LED Wand in einem Anhänger, Zugfahrzeug abkoppelbar

- Unterkante LED-Wand: ca. 2,50-3,00 m
- Oberkante LED-Wand: ca. 5,40-5,90 m
- LED-Wand Größe:
5,12 m x 2,88 m / 14,75 qm²
- Auflösung der LED Wand: 512 x 288 Pixel
- Ratio: 1,78:1 (ca. 16:9)
- Helligkeit: 6.000 NIT
- Pixelabstand: 10 mm SMD
- Betrachtungswinkel:
Horizontal 110°, Vertikal 50°
- Externer Stromanschluss: 32 A CEE
- Generator an Bord: 20 KvA (Backup)
- LED Mast Drehung:
360° (+/- 180°)
- Gesamtgewicht: 3,50 t
- Maße LED-Wand: H 3,00 m x B 5,20 m
- Maße Anhänger:
L 6,65 m x H 2,40 m x B 2,30 m
- Maße LED Wand aufgebaut mit
Anhänger inkl. Unterpallung:
L 6,65 m x H 5,89 m x B 2,90 m
- Maximal zulässige Windlast: 8 Bft.